



Scheda tecnica SLV New Tria 45 Faretti  
Aluminium Nero Il Giro 4W 360lm 24D  
- 930 Luce Calda - | Ritaglio 45mm -  
Miglior Resa Cromatica



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255771                                                |
| EAN                               | 4024163303972                                         |
| Marca                             | SLV                                                   |
| Nome del fabbricante              | NEW TRIA 45 DL Round rec. ceiling light 3000 K 24° BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 4                               |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 360                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 24                              |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Spazio richiesto (mm)

45

Copertura Ottica

Other

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro

Da - 20 a +35

Alloggiamento

Alluminio

Colore dell'Apparecchio

Nero

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Inclinabile

No

Connessione Infisso

PI [Connettore a pressione a 2 poli]

Product Serie

New Tria

## Dimensioni

Altezza (mm)

32

Diametro (mm)

52

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

