



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Biolux  
DN150 20W 1800lm 60D - 927-965 Regolabile Bianca |  
175,4mm - Ritaglio 165mm - Zigbee Dimmerabile -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 237918                        |
| EAN                               | 4058075400733                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W TW |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                       |
| Inclinabile                   | No                                            |
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Potenza Lampada               | 20                                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                               |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                             |
| Lampadina inclusa             | Sì                                            |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Driver Incluso                     | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                               |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1800                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                               |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 150                              |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Finitura del Riflettore            | PC (Polycarbonate)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Spazio richiesto (mm)          | 165            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Product Serie                  | BIOLUX         |

## Dimensioni

|               |       |
|---------------|-------|
| Altezza (mm)  | 98.9  |
| Diametro (mm) | 175.4 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**